

**3 VOLT OPTISCHE ROOKMELDER DRAADLOOS KOPPELBAAR R200S-N1**



**R200S-N1 Optische rookmelder draadloos koppelbaar incl. vaste, 3V lithium batterij**

<b>Draadloos koppelbaar tot 12 stuks uit de serie R200 rook, CO, hitte- en combimelders</b>
<b>RF frequentie 868 MHz, RF Bereik: 100 m vrij veld</b>
<b>Optische detectie</b>
<b>Voeding: vaste 3V DC Lithium batterij, niet uitwisselbaar</b>
<b>Onderhoudsvrij functioneren, batterijvervanging niet nodig</b>
<b>Gebruikstemperatuur: 0° tot 40°C</b>
<b>Vochtigheid: &lt; 93 % relatieve vochtigheid</b>
<b>IP-klasse: IP20</b>
<b>Het complete oppervlak is de knop Test/Silence</b>
<b>Alarm stilzetten voor 10 minuten</b>
<b>Foutmelding stilzetten voor 9 uur</b>
<b>Hoorbare melding: geluidssterkte bij alarm: &gt;85dB op 3 meter afstand</b>
<b>Alarm indicatie: Alarm geluid en rood licht</b>
<b>Signaal bij einde levensduur</b>
<b>Stand-by indicatie: rood led knippert 1x per 40 seconden</b>
<b>Storing: rood led + piepsignaal per 40 seconden</b>
<b>Alarmgeheugen</b>
<b>Niet storen-modus 's nachts</b>
<b>Sabotage vergrendelingsfunctie (optioneel)</b>
<b>Automatische zelftestfunctie</b>
<b>Certificering: CNPP 1116-CPR-161-1, EN14604:2005 + AC:2008, CE, DoP-12072022, Q-label</b>
<b>Geschikt voor installatie in caravans</b>
<b>Afmeting: Ø 104 mm x 41,4 mm Gewicht: 153 gram Kleur: Wit</b>
<b>Eenvoudige installatie, geleverd incl. schroeven/pluggen</b>
<b>Verpakking: per stuk in gift-box 110x50x150 mm met Euroloch, 50 stuks per omdoos</b>
<b>Gebruikshandleiding: EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT en SE in verpakking</b>
<b>Garantie en productleven: 10 jaar</b>
<b>EAN-code: 5 059088 000254</b>